

MODELLO MODEL - MODEL MODELE - MODELL		DRIVE 100	DRIVE 200	DRIVE 300
Gruppo di chiusura Closing group - Grupo de cierre Groupede fermèture - Schliesseinheit				
Tipo di chiusura Closing system - Tipo de cierre Type de fermèture - Schliebart		Idraulica	Meccanica Idraulica	Meccanica Idraulica
Forza chiusura stampo Mould clamping force - Fuerza de cierre del molde Force de fermèture du moule - Schliesskraft	Kn	1000	2000	3000
Forza di apertura stampo Mould opening force - Fuerza de apertura del molde Force de ouverture du moule - Offnungskraft	Kn	88	95	95
Corsa chiusura stampo Mould closure stroke - Carrera de cierre del molde Course de fermèture du moule - Hub unter druck	mm	-	20	20
Corsa del piano mobile Mobile table stroke - Carrera del plate movil Course du plateau mobile - Hub Fahrplatte	mm	450	450	500
Luce massima tra i piani Max distane between platens - Luz màx los platos Distance maxi entre plateaux - Max Plattenabstand	mm	550	750	950
Altezza min/max stampo Min/Max mould thickness - Espensor min/max del molde Epaisseur mini/maxi du moule - Min/Max Werkzeughöhe	mm	-	70/300	70/450
Regolazione altezza stampo Setting of mould thickness - Regulacion altura molde Règlage hauteur moule - Einstellung der Werkzeughöhe		-	Motorizzata	Motorizzata
Dimensioni dei piani Platens dimension - Dimensiones de los platos Dimensions des plateaux - Plattenabmessungen	mm	450x350	600x450	790x600
Passaggio tra le colonne Passage between the columns - Pasaje entre las columnas Passage entre colonnes - Saulen Lichtwelte	mm	380x380	480x480	640x640

MODELLO MODEL - MODEL MODELE - MODELL		DRIVE 100	DRIVE 200		DRIVE 300	
Gruppo di iniezione Injection group - Grupo inyector Groupe d'injection - Spritzeinheit						
Capacità di iniezione Injection capacity - Capacidad de inyección Volume maxi d'injection - Spritzvolumen	cm ³	400	800	1200	1200	2000
Pressione di iniezione Injection pressure - Presión de inyección Pression d'injection - Spez. Spritzdruck	bar	2000	2000	2000	2000	2000
Diametro della vite Screw diameter - Diámetro del husillo Diamètre de la vis - Schneckendurchmesser	mm	35	42	42	42	42
Rapporto L:D vite Screw ratio L:D - Relación husillo L:D Rapport L:D de la vis - Schneckverhältnis L:D		13	13	13	13	13
Diametro del punzone Punch diameter - Diámetro del punzón Diamètre du piston - Kolbendurchmesser	mm	55	60	70	70	75
Portata media di caricamento Average loading rate - Caudal medio de carga Capacité moyenne charg. - Durchschnittlicher Durchsatz	cm ³ /*	400	700	800	1200	1200
Portata massima di iniezione Max injection rate - Caudal max de inyección Débit maximum d'injection - Max. Spritzdurchsatz	cm ³ /*	60	80	100	100	120
Velocità rotazione vite Screw rotation speed - Velocidad de rotación del husillo Vitesse de rotation de la vis - Schneckendrehzahl	rpm	30-110	30-110	30-130	30-130	30-130
Zone di termoregolazione Heat control zones - Zonas de termoregulación Zones thermoreglées - Temperatur Regelbereiche	kW	1 x 3,5	2 x 3,5	2 x 3,5	2 x 3,5	2 x 3,5
Caricatore silicone (opzione) Silicon feeder - Cargador de silicona Chargeur silicone - Silikon Speisevorrichtung	cm ³	2000	8000		8000	

MODELLO MODEL - MODEL MODELE - MODELL		DRIVE 100	DRIVE 200	DRIVE 300
Dati generali General data - Datos generales Dennées generales - Aligemeine Daten				
Potenza piani riscaldanti Power of electric platens - Platos de calefacción Plateaux chauffants - Heizplatten	kW	2 x 3	2 x 6	2 x 9
Motopompa Motorpump - Motobomba Motopompe - Pumpenmoto	kW	15	18,5	22
Motopompa vuoto (opzione) Vaccum motorpump - Motobomba de vacio Motopompe à vide - Vakuumpumpe	kW	0,75	0,75	0,75
Capacità serbatoio olio Oil tank capacity - Capacidad del depósito de aceite Capacité du réservoir d'huile - Volum-Ölbehälter	lt.	150	250	350
Altezza piano di lavoro Working level from floor - Altura del plato de trabajo Hauteur du plateau de travail - Hohe Arbeitsplatte	mm	-	-	-
Dimensioni Dimensions - Dimensiones Dimensions - Abmessungen	mm	4800x1600x2000	5400x1700x2000	5750x1800x2100
Peso Weight - Peso Poids - Gewicht	kg	5000	10000	13000